



תאורת חירום שקוע תקרה

EML-1713

גוף תאורה 3W

מבנה וגימור

גוף - עשוי פוליקרבונט איכותי כבה מאליו
בגימור לבן (סטנדרט) / אפור (הזמנה מיוחדת)
צלעות קירור - עשויות אלומיניום להולכת חום אופטימלית

סוללה

סוללת LiFePO4 6.4V 1500mA בעלת אורך חיים ארוך ועמידות
לטמפרטורות גבוהות 0-60°C
דרייבר וסוללה חיצונים הניתנים להחלפה בשטח, נוח לתחזוקה

מקור האור

תוצרת SAMSUNG
גוון אור 5000K

פיזור אור

שתי עדשות אופציונליות עבור יישומים שונים:
עדשה סימטרית רחבה - להארת שטחים פתוחים בזווית 148°
(מותקנת מראש)
עדשה אובלית - להארת נתיבי מילוט ומעברים צרים בזווית
68° / 165° (כלול) CO

תקנים

ת"י 20 חלק 2.22, אישור פקע"ר להתקנה במרחבים מוגנים
בדיקה עצמית לפי תקן IEC 62034
CB, EMC
בדיקות בטמפרטורת סביבה של Ta:45°C


התקנה

שקוע תקרה

אביזרים

מתאם בקוטר 80 מ"מ לקדח קיים (כלול)
דרייבר DALI (לפי דרישה)

תאורת חירום תה"ט עשוי פוליקרבונט.
צלעות קירור עשויות אלומיניום.
מנגנון בדיקה עצמית לפי תקן IEC-62034.
זמן פעולה בחירום 180 דקות.
סוללה ניתנת להחלפה.
מאושר פיקוד העורף להתקנה בממד"ם.
ניתן להתקנה בתקרות חשופות ותעלות.
מתאים להתקנה מבני ציבור, משרדים,
אולמות, תעשייה, בתי מלון ומרכזי קניות.



משקל (Kg)	קדח (Ø)	קוטר (ס)	גובה (H)	זווית הארה	שטף אור* Lumens	גוון אור	הספק	גימור	מק"ט ח.י. פתרונות
0.3	42-70mm	55mm	35mm	148°	240	5000K	3W	לבן	EML-1713
								אפור	EML-1713G

ט.ל.ח * תיתכן סטייה של עד +/- 7%