



TUBULAR

גוף תאורה LED לינארי מוגן מים IP67/69K

גוף תאורה מדגם TUBULAR בטכנולוגיית LED, עשוי מ-PC ונירוסטה איכותית 316. בדרגות אטימות IP67/IP69K וחוזק מכני 10k, הספק מקסימלי של עד 60 וואט, כולל מחבר מהיר, דגם TW ניתן לשירשור, בעל נצילות אורית גבוהה במיוחד עד 140lm/w. מיועד להתקנות בסביבות נוקשות, קורוזיה, מליחות, חומציות ורעידות. מתאים להתקנה במגוון רחב של פרויקטים כגון: מבני תעשייה ואולמות ייצור, מחסנים ועוד.

מבנה וגימור

נירוסטה איכותית מסוג 316, מיועד לסביבות נוקשות כיסוי אופטי PC

מקור האור

גוון אור: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
מקדם מסירות צבע: CRI>80
מגיע עם כיסוי אופטי PC בזווית הארה 120° (סטנדרט)
(ניתן להזמין זוויות הארה שונות)

אורך חיים

50,000hrs

דרייבר

מאושר TUV
ניתן להזמין דרייבר הניתן לעמסום DALI

תקנים

ת"י 20, CB, EMC, ENEC, IEC62471, TR62778

התקנה

התקנה צמודת קיר/תקרה באמצעות תופסני נירוסטה (סטנדרט)
כבלי התקנה תלויה (הזמנה בנפרד)
דגם TW ניתן להתקנה בשרשור מגוף אל גוף


דגם ללא שרשור



Ø75mm



דגם כולל שרשור




מק"ט: TL-PKIT-1.5M



הזמנה בנפרד לפי מק"ט



סטנדרט





נתונים טכניים

TUBULAR

גוף תאורה LED לינארי מוגן מים IP67/69K

משקל (Kg)	אורך (L)	קוטר (D)	זווית הארה	יעילות אורית* lm/w	שטף אור* Lumens	שרשור	גוון אור	הספק	מק"ט ח.י. פתרונות
2.4Kg	1152mm	75mm	כיסוי PC חלבי 120°	130	1950lm	ללא	3000K	15W	TL15W8300P120
				140	2100lm		4000K		TL15W8400P120
				130	1950lm	כולל	3000K		TL15W8300P120TW
				140	2100lm		4000K		TL15W8400P120TW
3.1Kg	1451mm			130	1950lm	ללא	3000K		TL15W8300P150
				140	2100lm		4000K		TL15W8400P150
				130	1950lm	כולל	3000K		TL15W8300P150TW
				140	2100lm		4000K		TL15W8400P150TW
1.4Kg	552mm			130	2600lm	ללא	3000K	20W	TL20W8300P060
				140	2800lm		4000K		TL20W8400P060
				130	2600lm	כולל	3000K		TL20W8300P060TW
				140	2800lm		4000K		TL20W8400P060TW
2.4Kg	1152mm			130	5200lm	ללא	3000K	40W	TL40W8300P120
				140	5600lm		4000K		TL40W8400P120
				130	5200lm	כולל	3000K		TL40W8300P120TW
				140	5600lm		4000K		TL40W8400P120TW
3.1Kg	1451mm	130	5200lm	ללא	3000K	TL40W8300P150			
		140	5600lm		4000K	TL40W8400P150			
		130	5200lm	כולל	3000K	TL40W8300P150TW			
		140	5600lm		4000K	TL40W8400P150TW			
2.4Kg	1152mm	130	7800lm	ללא	3000K	60W	TL60W8300P120		
		140	8400lm		4000K		TL60W8400P120		
		130	7800lm	כולל	3000K		TL60W8300P120TW		
		140	8400lm		4000K		TL60W8400P120TW		
3.1Kg	1451mm	130	7800lm	ללא	3000K		TL60W8300P150		
		140	8400lm		4000K		TL60W8400P150		
		130	7800lm	כולל	3000K		TL60W8300P150TW		
		140	8400lm		4000K		TL60W8400P150TW		
כבלי תלייה 1.5 מטר									
TL-PKIT-1.5M									

* תיתכן סטייה של עד +/- 7%